

SZYBKO I BEZBŁĘDNIIE ZASTOSUJ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZYCISKI E-STOP I PRZYCISKI RESET

Z PORTAMI
M12

Przyciski E-Stop i przyciski reset Murrelektronik mogą być łatwo stosowane w instalacjach. Wyposażone są w złącza M12 (4-, 5 lub 8-polowe). Takie połączenie pozwala zaoszczędzić czas montażu i wyeliminować ryzyko błędów okablowania. Port M12 sprawia, że urządzenia podłączane są na zasadzie „Plug & Play” i stanowią rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, które może być wykorzystane w szerokiej gamie maszyn i systemów.



ŁATWA INSTALACJA

- Łatwy montaż na płaskich powierzchniach i różnych materiałach
- Bezbłędne połączenia za pomocą złączy M12
- Odpowiednie dla niemal każdej aplikacji safety

MODELE 42 MM

- Kompaktowe
- Idealne do podłączania do standardowych profili aluminiowych (40 mm)
- Możliwość podłączenia dwóch urządzeń, takich jak przycisk zatrzymania awaryjnego i przycisk reset

MODELE 72 MM

- Standardowa obudowa przycisków zatrzymania awaryjnego
- Dostępne w wersji z pierścieniem świetlnym
- Model z ochroną przed przypadkowym uruchomieniem

SZYBKI MONTAŻ W TRZECH KROKACH



ODKRĘĆ
METALOWY KLIP

1



PRZYKRĘĆ DO
OBUDOWY





2






DOŁĄCZ
KONEKTOR
M12

3

GAMA PRODUKTÓW

E-Stop i przycisk RESET	E-Stop	E-Stop	E-Stop	E-Stop/R-B*	E-Stop/R-B*	przycisk RESET*	Przycisk RESET*
- Obudowa IP65 - Ze złączami M12	42 2NC M12 (4)	42 2NC M12 (5)	42 2NC L M12 (8)	42 2NC 1NO M12 (8)	42 2NC 1NO L M12 (8)	42 1NO M12 (4)	42 1NO L M12 (4)
							
Dane do zamówienia							
Nr Art.	69000	69001	69002	69003	69004	69010	69013
Dane ogólne							
Szerokość	42 mm						
Styki N/C	2						
Styki N/O	-			1		-	
Podświetlenie	Brak		Przycisk E-Stop (LED)		Przycisk RESET (LED)		Brak
Złącze	M12 4-polowe	M12 5-polowe	M12 8-polowe			M12 4-polowe	
Inne							
Dodatkowe elementy	-			Trójnik do podłączenia do MVK Metal Safety (zobacz akcesoria)			-

E-Stop i przycisk RESET	Przycisk RESET*	Przycisk RESET*	E-Stop	E-Stop	E-Stop	E-Stop	E-Stop	
- Obudowa IP65 - Ze złączami M12	42 2NO M12 (4)	42 2NO L M12 (8)	72 2NC M12 (4)	72 2NC M12 (5)	72P 2NC L M12 (8)	72P 2NC M12 (4)	72P 2NC M12 (5)	
								
Dane do zamówienia								
Nr Art.	69011	69012	55550	69041	69043	69040	69042	
Dane ogólne								
Szerokość	42 mm		72 mm					
Styki N/C	-		2					
Styki N/O	2		-					
Podświetlenie	Brak		2 przyciski RESET (LED)		Brak		E-Stop (pierścień św.)	
Złącze	M12 4-polowe	M12 8-polowe	M12 4-polowe	M12 5-polowe	M12 8-polowe	M12 4-polowe	M12 5-polowe	
Inne								
Dodatkowe elementy	-				Trójnik do podłączenia do MVK Metal Safety (zobacz akcesoria)		Przycisk E-Stop z kołnierzem ochronnym	

* Do opakowania przycisku RESET dołączono 5 lub 10 nasadek w następujących kolorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski oraz przezroczysty.

AKCESORIA

Opis	Nr Art.
Trójnik + konektor z przewodem do podłączenia 69043, 69002, 69003 lub 69004 do MVK Metal Safety	7030-42622-0000000
Moduł pasywny Safety MSD8, bez informacji zwrotnej	8000-98752-0000000
Moduł pasywny Safety MSD8R, z informacją zwrotną	8000-98750-0000000
MVK Metal Safety F DI 16/8, połączenie push-pull	55562
MVK Metal Safety F DI 8/4 + F DO 4, połączenie push-pull	55563
MVK Metal Safety F DI 16/8, połączenie zasilania 7/8"	55556
MVK Metal Safety F DI 8/4 + F DO 4, połączenie zasilania 7/8"	55557