

COMPACT

ZŁĄCZA PANELOWE M12



ZŁĄCZA PANELOWE DLA KAŻDEJ APLIKACJI

Rodzina złączy panelowych M12 jest kompleksowa i oferuje rozwiązania dla wszystkich rodzajów aplikacji. Jednymi z najważniejszych są wersje Food&Beverage wykonane ze stali nierdzewnej V4A. Ich konstrukcja sprawia, że utrzymanie czystości jest niezwykle proste.

V4A (1.4404) Food&Beverage – Konektor ze stali nierdzewnej

Higieniczna konstrukcja oznacza, że złącza kotłownicze nie posiadają żadnych ostrych krawędzi lub wcięć gdzie mogą pozostać niechciane zarazki. Zamiast tego posiadają zaokrąglone krawędzie, które mogą być łatwo i dokładnie wyczyszczone.



ZŁĄCZA PANELOWE MOCOWANIE FRONTALNE

- Męskie/żeńskie (odlew cynkowy)
- 4-, 5-, 8-, 12-polowe
- A-, B-, D-kodowane
- Zalane żyły PP 0.34 mm² (AWG22)
- Standardowe długości 0.2 m, 0.5 m, 1.0 m
- Ochrona anti-twist zapewnia wygodny montaż

Liczba pinów	4	5	8	12
Męski M12 A-kod	7000-13501-971xxxx	7000-13521-972xxxx	7000-17161-973xxxx	7000-19161-979xxxx
Żeński M12 A-kod	7000-13541-971xxxx	7000-13561-972xxxx	7000-17181-973xxxx	7000-19181-979xxxx
Męski M12 B-kod	7000-14101-974xxxx	7000-14121-975xxxx		
Żeński M12 B-kod	7000-14141-974xxxx	7000-14161-975xxxx		
Żeński M12 D-kod	7000-14501-976xxxx			

Długość żył xxxx: 0020 – 0.2 m 7002 – _____ – _____ wszystkie V2A (1.4305)
0050 – 0.5 m 7014 – _____ – _____ wszystkie V4A (1.4404) Food&Beverage
0100 – 1.0 m

ZŁĄCZA PANELOWE, MOCOWANIE TYLNE:

- Żeńskie/męskie (mosiądz niklowany)
- 4-, 5-, 8-, 12-polowe
- A-kodowane
- Standardowe długości 0.2 m, 0.5 m, 1.0 m
- Zalane żyły PP 0.34 mm² (AWG22)
- Nakrętka mocująca w komplecie
- Ochrona anti-twist zapewnia wygodny montaż



Liczba pinów	4	5	8	12
Męskie M12 A-kod	7000-13505-971xxxx	7000-13525-972xxxx	7000-17165-973xxxx	7000-19165-979xxxx
Żeńskie M12 A-kod	7000-13545-971xxxx	7000-13565-972xxxx	7000-17185-973xxxx	7000-19185-979xxxx

Długość żył xxxx: 0020 – 0.2 m
0050 – 0.5 m
0100 – 1.0 m

Potrzebujesz więcej niż 1 m? – żaden problem!

Dla długości większych niż 1 m, żyły są połączone razem cienką osłoną. To sprawia, że możliwe jest ułożenie przewodów w dowolnej pozycji.



ZŁĄCZA PANELOWE Z MOCOWANIEM CZOŁOWYM I PRZEWODEM SIECIOWYM:

Typ	Sieć	Długość	Nr art.
Męskie M12 A-kod	DeviceNet/CANopen	10 m	7000-13531-9801000
Żeńskie M12 A-kod	DeviceNet/CANopen	10 m	7000-13571-9801000
Męskie M12 B-kod	PROFIBUS	10 m	7000-14131-9791000
Żeńskie M12 B-kod	PROFIBUS	10 m	7000-14171-9791000
Żeńskie M12 D-kod	EtherNet	10 m	7000-14511-9811000



**Wszystkie wersje są dostępne w standardowych długościach i wykonaniach.
Jeśli życzą sobie Państwo wykonanie niestandardowe prosimy o kontakt!**