

COMPACT

MURR
ELEKTRONIK

stay connected



 **IO-Link**

Emparro20-Pro:

Elastyczny, wydajny, niezawodny

Nowy zasilacz IP20 z możliwością kontroli poprzez IO-Link

Nowy, wysokowydajny zasilacz impulsowy Emparro20-Pro przynosi duże oszczędności dzięki dłuższej żywotności, która korzystnie wpływa na działanie maszyny. Emparro20-Pro jest również o ponad 40% węższy niż jego poprzednik, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej i obniża jej

koszt. Zasilacz można prosto zamontować na szynie DIN bez potrzeby użycia narzędzi. Elementem wyróżniającym Emparro20-Pro jest adapter IO-Link (sprzedawany oddzielnie), który umożliwia ustawianie napięcia wyjściowego, blokowanie elementów obsługi oraz zdalną diagnostykę zasilacza.

Cechy Emparro20-Pro

- Wydajność powyżej 95%
- Opcjonalny adapter IO-Link do obsługi poprzez IO-Link
- Zwiększenie mocy (Power Boost) o 150% na 5 sekund
- Przetącnik trybu równoległego
- Elektroniczne zabezpieczenie obwodu (funkcjonalność Mico)
- Wąska konstrukcja – oszczędność miejsca
- Montaż na szynie DIN lub śrubowy
- Połączenia z wtykowymi zaciskami sprężynowymi
- Szeroki, regulowany zakres napięcia wyjściowego
- Komunikat o błędzie poprzez bezpotencjałowy sygnał alarmowy
- Obliczanie czasu pracy z przewencyjnym komunikatem alarmowym
- Transformator ze wzmocnioną izolacją
- Zintegrowana ochrona urządzenia



Adapter IO-Link (sprzedawany oddzielnie) umożliwia kontrolę urządzenia.



Dane do zamówienia



Wersje 24 V – Wyjście 24 V / 20 A		
Opis	Typ mocowania	Nr art.
Emparro20-Pro-1-480-24	zatrzaskiwany na szynie montażowej TH 35 (EN 60715)	9000-16112-1421110
Emparro20-Pro-1-480-24-S	mocowanie śrubowe, powlekane PCB	9000-16112-1422111
Emparro20-Pro-1-480-24-C	zatrzaskiwany na szynie montażowej TH 35 (EN 60715), lakierowana płytka PCB	9000-16112-1421111
Wersje 48 V – Wyjście 48 V / 10 A		
Opis	Typ mocowania	Nr art.
Emparro20-Pro-1-480-48	zatrzaskiwany na szynie montażowej TH 35 (EN 60715)	9000-16113-1221110
Emparro20-Pro-1-480-48-S	mocowanie śrubowe, lakierowana płytka PCB	9000-16113-1222111
Emparro20-Pro-1-480-48-C	zatrzaskiwany na szynie montażowej TH 35 (EN 60715), lakierowana płytka PCB	9000-16113-1221111
Akcesoria		
Opis		Nr art.
Adapter IO-Link-Emparro20-Pro		9000-06100-0020510